



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Kingdom of Cambodia

Nation Religion King

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

Ministry of Mines and Energy

លេខ: ០២២៥.រត.បវ.បក

ប្រកាស

ស្តីពី

**ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការ
ស្ថាប័នប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថាប័នឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថាប័នរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ**

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៧៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត ផ្នែកដោនស្រ្តីម
- បានឃើញប្រកាសលេខ០២១៤ រថ.នក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់សកម្មភាពផ្នែកដោនស្រ្តីម ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- បានឃើញប្រកាសលេខ០០៩៩ រថ.អគទទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ១០ នៃប្រកាសលេខ០២១៤ រថ.នក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់សកម្មភាពផ្នែកដោនស្រ្តីម ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល



- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៨៩ រថ.បវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់សកម្មភាព ផ្នែកដោនឡែម របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៩០ រថ.បវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិ បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួម ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

សម្រេច

ប្រការ១ ..

ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដើម្បីបង្ការអគ្គិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង ជាយថាហេតុ និងធានាសុវត្ថិភាពដល់ស្ថានីយ បុគ្គលិក អតិថិជន និងអ្នកជិតខាង។

ប្រការ២ ..

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង ស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ មានខ្លឹមសារជាឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៤ ..

នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្ម និងប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវ ទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃពុធ ១០កើត ខែ ឧសភា ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤



តែច-តេន:

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
- ដូចប្រការ៤
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសលេខ ០២២៤ រ.ប.ប. ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពី
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការ
ស្ថាប័នប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថាប័នឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថាប័នរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ

គោលការណ៍ណែនាំ
ស្តីពី
សុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការ
ស្ថាប័នប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថាប័នឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថាប័នរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ



សេចក្តីផ្តើម

បច្ចុប្បន្ននេះ តម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុង មានការកើនឡើងស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការនាំចូល សន្និធិ ការដឹកជញ្ជូន និងការលក់ចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ សម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត ក៏មានការកើនឡើងច្រើនផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពលសង្កេតឃើញថា ឧបទ្វីបហេតុនៃគ្រោះអគ្គិភ័យដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះ និងការឆាបឆេះប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នឥន្ធនៈតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ (ស្ថានីយ) ក៏បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឱ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ រងរបួស និងបាត់បង់អាយុជីវិត ថែមទៀតផង។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលរៀបចំ “គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ” នេះឡើង ដោយនូវការបន្ថែមលើបទប្បញ្ញត្តិ បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយដែលបានដាក់ចេញ ដើម្បីបង្ការអគ្គិភ័យដែលអាចកើតមាន ឡើងដោយហេតុ និងធានាសុវត្ថិភាពដល់ស្ថានីយ បុគ្គលិក អតិថិជន និងអ្នកជិតខាង។

គោលការណ៍ណែនាំនេះ មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

១- ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថានីយ

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរៀបចំឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថានីយ តួនាទី និងការទទួល ខុសត្រូវរបស់ផ្នែកនីមួយៗ។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថានីយ អាចមានប្រធានគ្រប់គ្រង និង/ឬអនុប្រធានគ្រប់គ្រង និង/ឬអ្នកគ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាព និងបុគ្គលិក ទៅតាមទំហំនៃស្ថានីយ។

ប្រធានគ្រប់គ្រង ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានីយ និងត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ការសិក្សា តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬសិក្ខាសាលាដែលផ្តល់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឬស្ថាប័នដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។

២- ការអប់រំបុគ្គលិក

ប្រធានគ្រប់គ្រង អនុប្រធានគ្រប់គ្រង ឬអ្នកគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្ថានីយត្រូវអប់រំបុគ្គលិកជាប្រចាំ ជាពិសេសបុគ្គលិកចូលថ្មីនូវចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរួមមាន៖

២.១- លក្ខណៈ និងគ្រោះថ្នាក់នៃប្រេងសាំង ប្រេងម៉ាស៊ូត និងឧស្ម័នអិលក៊ីដ

ក- ប្រេងសាំង

- អាចកាយជាចំហាយចេញនៅសីតុណ្ហភាព ៤០ អង្សាសេក្រាមសូន្យ ($- 40^{\circ}\text{C}$)
- ចំហាយប្រេងសាំងធ្ងន់ជាងខ្យល់ ហើយប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមកន្លែងទាបៗ និង
- ចំហាយអាចឆាបឆេះបានបើមានប្រភពបញ្ចុះ ឬបាត់កូតអេឡិចត្រូស្តាទិកកើតឡើងនៅក្បែរ។

ខ- ប្រេងម៉ាស៊ូត

- អាចកាយជាចំហាយចេញនៅសីតុណ្ហភាព ៤៥ អង្សាសេ (45°C)



- ចំហាយអាចឆាបឆេះបានបើមានប្រភពបញ្ចេញ ឬបាតុភូតអេឡិចត្រូស្តាទិកកើតឡើងនៅក្បែរវា និង
- ប្រេងម៉ាស៊ូតឆាបឆេះយឺតជាងប្រេងសាំង។

គ- ឧស្ម័នអិលក្រីដ៍

- មានសមាសធាតុប្រូប៉ាន និងប៊ុយតាន ហើយគ្មានក្លិន គ្មានពណ៌ និងធ្ងន់ជាងខ្យល់
- មានសភាពជាឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ប៉ុន្តែមានសភាពរាវនៅពេលស្ថិតក្នុងកំប៉ុង ដប ធុង ស៊ីនេម៉ាសយន្ត ពោងស្កុក និងបំពង់បង្ហូរ
- ទម្ងន់ ១ គីឡូក្រាមនៃឧស្ម័នអិលក្រីដ៍ មានចំណុះប្រហែល ២លីត្រ ក្នុងសភាពរាវ និងមានចំណុះប្រហែល ៥០០លីត្រ ក្នុងសភាពជាឧស្ម័ន
- អាចកំណត់ការលេចធ្លាយបានដោយសារក្លិនដែលត្រូវបានលាយបញ្ចូលពេលផលិត
- ល្បាយក្នុងខ្យល់ដែលមានកំហាប់ចាប់ពី ២% ទៅដល់ ១០% ឧស្ម័នអិលក្រីដ៍នឹងផ្ទុះឆេះបើមានប្រភពបញ្ចេញ ឬបាតុភូតអេឡិចត្រូស្តាទិកកើតឡើងនៅក្បែរវា និង
- ពេលធ្លាយចេញក្នុងបរិមាណច្រើន ឧស្ម័នអិលក្រីដ៍នឹងឆាបឆេះយ៉ាងរហ័ស និងបណ្តាលឱ្យផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង បើមានប្រភពបញ្ចេញ ឬបាតុភូតអេឡិចត្រូស្តាទិកកើតឡើងនៅក្បែរវា។

២.២- របៀបប្រើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការកំណត់របស់អង្គភាពនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ។

៣- នីតិវិធីប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព

ប្រធានគ្រប់គ្រង អនុប្រធានគ្រប់គ្រង អ្នកគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និង/ឬបុគ្គលិកត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពឱ្យបានហ្មត់ចត់ដូចខាងក្រោម៖

៣.១- ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ

រៀងរាល់ថ្ងៃ មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារប្រធានគ្រប់គ្រង អនុប្រធានគ្រប់គ្រង ឬអ្នកគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្ថានីយ ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យការងារដូចខាងក្រោម៖

- កត់ត្រាបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នឥន្ធនៈដែលមាននៅក្នុងពោងនីមួយៗ
- ពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃម៉ូទ័របូម ម៉ូទ័រញ្ជូនសម្ពាធ ដូចជាការលេចជ្រាប សំឡេងមិនប្រក្រតី និងប៊ូឡុងរលុង ជាដើម
- ពិនិត្យការលេចជ្រាបប្រេងឥន្ធនៈពីទុយយោ និងចំពូយចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ
- មិនឱ្យមានវត្ថុងាយឆេះដូចជាប្រេងសាំងដប ប៊ីដុងជ័រមានផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈ ធុងនិងកំប៉ុងឧស្ម័នឥន្ធនៈជាដើម នៅក្បែរពោង កបំពង់ទទួល និងទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ
- មិនឱ្យមានប្រភពបញ្ចេញដូចជាចង្រ្កាន រានទេវតា ព្រីភ្លើង បារីភ្លើង ទូភ្លាស ទូទឹកកក ជាដើម នៅក្បែរពោង កបំពង់ទទួល និងទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ
- ពិនិត្យនិងទុកដាក់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ហាមបុគ្គលិកមិនឱ្យប្រើដែកកេះ និងស្បែកជើងដែលបាតមានដែក
- ករណីស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ត្រូវពិនិត្យភាពខូចខាតនៃផ្ទៃពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ជើងទម្រពោង នាឡិកាសម្ពាធ នាឡិកាសីលៈ ឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាព ប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរ



- បើកឃើញថាមានឧបករណ៍ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈណាមួយមានការខូចត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬជួសជុលឧបករណ៍នោះជាបន្ទាន់ និង
- ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើឧបករណ៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំពីអ្នកជំនាញបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរ។

៣.២- ការផ្តល់សេវាជូនអតិថិជន

បុគ្គលិកស្ថានីយត្រូវផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនឱ្យបានល្អដូចខាងក្រោម៖

ក-ពេលយានយន្តអតិថិជនចូល៖

- ត្រូវណែនាំអតិថិជនឱ្យបើកយានយន្តទៅកាន់ទីតាំងចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- កុំឈរនៅខាងមុខ ឬពីក្រោយយានយន្ត ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់
- ស្នើសុំពន្លត់ម៉ាស៊ីន និងដាក់ប្រាំងចតយានយន្ត និង
- ត្រូវប្រាកដថាពុំមានការជក់បារីនៅក្នុងយានយន្ត។

ខ-ពេលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ៖

- ហាមអតិថិជនជក់បារី
- ហាមប្រើទូរស័ព្ទ
- ត្រូវរំសាយបាតុភូតអេឡិចត្រូស្តាទិក
- បើកគម្របធុងប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈយានយន្ត
- ត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រភេទ និងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈដែលអតិថិជនត្រូវចាក់
- កំណត់បរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ
- បញ្ចូលក្បាលចំពួយប្រេងឥន្ធនៈទៅក្នុងធុងប្រេងឥន្ធនៈ ឬមូលក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់យានយន្ត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង
- កុំចាកចេញពីកន្លែងក្នុងអំឡុងពេលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ។

គ- មុនពេលយានយន្តអតិថិជនចាកចេញ៖

- ដកចំពួយប្រេងឥន្ធនៈចេញពីធុងប្រេងឥន្ធនៈ ឬមូលក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈចេញពីយានយន្ត
- បិទគម្របធុងប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈយានយន្ត
- រៀបចំចំពួយ ក្បាលត និងទុយយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង
- ពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងណែនាំឱ្យយានយន្តចេញ។

ឃ- ត្រូវរឹតបន្តឹងការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈក្នុងបរិវេណស្ថានីយដូចខាងក្រោម៖

- ហាមចាក់ប្រេងសាំងចូលក្នុងបីដុំដំរី។ ប្រេងសាំងអាចចាក់ក្នុងធុងដែកដែលអាចប្រើជាមួយនឹងប្រេងសាំងបានត្រឹម ២០ លីត្រ
- ប្រេងម៉ាស៊ូតអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូលក្នុងបីដុំដំរីដែលជាប្រភេទសម្រាប់ប្រើជាមួយប្រេងម៉ាស៊ូតបានតែប៉ុណ្ណោះ និងមានចំណុះ ៣០ លីត្រ ឬតិចជាងនេះ។ ប្រេងម៉ាស៊ូតអាចចាក់បញ្ចូលក្នុងធុងចំណុះ ២០០ លីត្រ ឬតិចជាងនេះ



- ហាមចាក់ប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូតបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ពីពោងប្រេងឥន្ធនៈទៅបីដុំដំរី ឬធុង ឬរថយន្តស៊ីទែន និង
- ហាមបញ្ចូលឧស្ម័នឥន្ធនៈចូលធុង និង/ឬកំប៉ុងតាមក្បាលត ក្នុងស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង ស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ។

ង-ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដូចខាងក្រោម៖

- ការចាក់ឱ្យហៀរកំពប់ចេញប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដោយសារមិនមានប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនដំណើរការ
- ការបើក-បិទរ៉ាន ក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈមិនត្រឹមត្រូវ
- ការភ្ជាប់ និងការផ្តាច់ក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈជាមួយធុងឧស្ម័នឥន្ធនៈយានយន្តដោយធ្វេសប្រហែស
- ការចាកចេញយានយន្តដោយមិនបានផ្តាច់ចំពូយចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង
- ទុយយោឆ្មាយ ឬចំពូយចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬក្បាលតឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈខូច។

៣.៣-ការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈឬឧស្ម័នឥន្ធនៈចេញពីរថយន្តស៊ីទែន

បុគ្គលិករបស់ស្ថានីយ និងអ្នកបើកបររថយន្តស៊ីទែនប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈត្រូវសហការគ្នា ឱ្យបានល្អ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៅពេលផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដោយត្រូវអនុវត្តការងារតាមជំហាន ដូចខាងក្រោម៖

ក-ពេលរថយន្តស៊ីទែនចូល៖

- ណែនាំរថយន្តស៊ីទែនឱ្យចូលចតចំទីតាំងផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ដាក់កំណល់កល់កង់រថយន្តស៊ីទែន
- រក្សាអតិថិជនឱ្យនៅឆ្ងាយ
- រៀបចំឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យឱ្យនៅក្បែរ និងនៅខាងលើខ្យល់ និង
- តភ្ជាប់ខ្សែម៉ាសដីពីរថយន្តស៊ីទែនទៅបង្គោលខ្សែម៉ាសដី។

ខ-ពេលផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ៖

- ត្រូវបញ្ជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពីប្រភេទនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ លើបណ្ណ ដឹកជញ្ជូន និងបរិមាណដែលមានស្រាប់ក្នុងពោងនីមួយៗ
- កំណត់លំដាប់នៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈតាមប្រភេទ
- ពិនិត្យទុយយោផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់រថយន្តស៊ីទែន ក្រែងមានសេសសល់ ប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ
- ពិនិត្យកំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ និងភ្ជាប់ទុយយោឱ្យត្រូវតាមប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈដោយ មានក្បាលតំណត្រឹមត្រូវ
- ពិនិត្យកំពង់ទទួលឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងភ្ជាប់ទុយយោដោយមានក្បាលតំណត្រឹមត្រូវ
- ភ្ជាប់ទុយយោប្រមូលចំហាយប្រេងឥន្ធនៈ ឬទុយយោបីតឧស្ម័នឥន្ធនៈប្រសិនបើមាន



- ត្រូវត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដោយតាមដាននាឡិកាចំណុះ (ចំពោះឧស្ម័នឥន្ធនៈ) និងការលេចធ្លាយផ្សេងៗនៅតាមតំណភ្ជាប់ និងទុយយោផ្ទេរ
- ពិនិត្យមើលបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈក្នុងពេលដែលបានផ្ទេរចូល និង
- បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់បរិមាណរួចចុះហត្ថលេខាលើបង្កាន់ដៃផ្ទេរទទួលប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ។

គ- ក្រោយពេលផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ

- ពិនិត្យមើលប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈដែលនៅសល់ក្នុងទុយយោផ្ទេរ និង
- ដកខ្សែម៉ាសដី ទុយយោផ្ទេរ ទុយយោប្រមូលចំហាយ ដាក់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យទៅកន្លែងដើមវិញ ដកកំណល់ពីកង់ថយន្តស៊ីទែន និងណែនាំថយន្តស៊ីទែនឱ្យចាកចេញ។

៣.៤- ការរៀបរយទីធ្លា ការសម្អាត និងឯកសណ្ឋាន

ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថានីយ ត្រូវណែនាំបុគ្គលិកឱ្យអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថានីយដូចខាងក្រោម៖

- មិនត្រូវដាក់វត្ថុឧបករណ៍ដែលងាយឆេះជិតគ្រឿងបង្គុំស្ថានីយ
- មិនត្រូវដាក់វត្ថុ និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលជាឧបសគ្គដល់ផ្លូវយានយន្តចេញចូល និងធ្វើឱ្យចង្អៀតទីធ្លាស្ថានីយ
- ត្រូវរក្សាទុកឧបករណ៍ចាំបាច់ឱ្យមាននៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ត្រូវកំណត់ដែនចេញ-ចូលរបស់អ្នកមិនមែនអតិថិជន
- ត្រូវសម្អាត បន្ទប់ការិយាល័យ ហាងលក់ទំនិញ អគារប្តូរប្រេងអ៊ែល បន្ទប់ទឹក ទីតាំងពេញទូចាក់ ខឿនទូចាក់ ទុយយោចាក់ ចំពួយចាក់ ឬក្បាលត និងកប់ពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នឥន្ធនៈជាដើម
- ត្រូវឱ្យបុគ្គលិកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង
- ត្រូវមានធុងសំរាម។

៣.៥- ការឆ្លើយតបពេលមានអាសន្ន

ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថានីយ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានលេខទូរស័ព្ទរបស់អង្គភាពនគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ ដែលនៅជិតទីតាំងស្ថានីយបិទនៅក្នុងការិយាល័យ សម្រាប់ហៅបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអគ្គិភ័យ។

វិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ នៅពេលដែលមានការលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈឬឧស្ម័នឥន្ធនៈកើតឡើង

រួមមាន៖

ក- ករណីលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈទ្រង់ទ្រាយតូច

- ត្រូវប្រញាប់បិទវ៉ានផ្នែកខាងដើមនៃកន្លែងដែលលេចធ្លាយនោះ
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការលេចធ្លាយនោះទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជាបន្ទាន់
- ត្រូវហាមឃាត់ការធ្វើចរាចររបស់យានយន្តចូលក្នុងស្ថានីយ
- ត្រូវប្រយ័ត្នពីប្រភពបញ្ឆេះ និង
- នៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈបានលេចធ្លាយ ហើយត្រូវបានរក្សាទុក គ្រប់គ្រងការលេចធ្លាយ និងត្រូវប្រើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រភេទពពុះសាប៊ូ ឬបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រភេទម្សៅ ឬបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រភេទឧស្ម័នកាបូនិក ដោយមិនត្រូវប្រើទឹកពន្លត់ទេ។



ខ- ករណីលេចធ្លាយប្រេងឥន្ធនៈ ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ជាទ្រង់ទ្រាយធំ និងបង្កឱ្យមានការផ្ទុះឆេះ

- ត្រូវចុចគន្លឹះអាសន្ននិងជម្លៀសអតិថិជនចេញមកក្រៅជាបន្ទាន់
- បុគ្គលិកស្ថានីយត្រូវខិតខំពន្លត់អគ្គិភ័យដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមាន
- ត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅអង្គភាពនគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ និង
- បន្ទាប់មកបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវរៀបចំនូវចេញពីកន្លែងកើតហេតុ ប្រសិនបើការពន្លត់អគ្គិភ័យដំណាក់កាលដំបូងមិនទទួលបានជោគជ័យ។ 12/11/2017

